


RIDE RING

675-30301102406d

RIDE RING SYSTEM 180° LUMINAIRE SUR MESURE en profilé d'aluminium extrudé, noir, RAL 9005, diffuseur opale en PMMA pour une diffusion homogène émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: DALI, IP20



ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES


Ampoule	LED
Puissance système [W]	19
Flux lumineux [lm]	1860
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	4000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale plat en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Largeur [mm]	35
Hauteur [mm]	35
Diamètre [mm]	750
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	profilé d'aluminium extrudé
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Nombre de luminaires sur B16A	50

Poids net [kg]	3,49
EAN numéro	9008905919923



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.