


VIBO

668-001010829550

VIBO SD AUFBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, streulichtfreie Hexagonal-Linse Ausstrahlwinkel 35°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	8
Lichtstrom [lm]	360
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	streulichtfreie Hexagonal-Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	35°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	50
Durchmesser [mm]	108
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	G
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	0,43
EAN-Nummer	9008905781698

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.