

MAGNETICS

708-00008000006d


40 DALI Betriebsgeräte, frei programmier- und steuerbare Aufteilung der DALI Betriebsgeräte auf 2 Gruppen, Keine DALI Infrastruktur erforderlich, Inkl. Busversorgung und Status LED je Gruppe, inkl. Casambi Schnittstelle zur Einbindung der DALI Betriebsgeräte in die Casambi App; aus Kunststoff, schwarz satiniert, IP20



TECHNISCHE DETAILS

Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Casambi
Spannung	24 VDC
Länge [mm]	73
Breite [mm]	16,5
Höhe [mm]	13,2
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Stoßfestigkeit	IK03
Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Nettogewicht [kg]	0,24
EAN-Nummer	9010979005150

SKIZZE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.