


**GRID**

**629-0003212400050**


GRID R INCASSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, lente con griglia anti-abbagliamento fascio 30°, emissione luminosa diretta, UGR <19, senza alimentatore, max. 300/500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20 ordinare gli accessori separatamente,



**DETTAGLI TECNICI**


Lampadina	LED 10W/17W
Flusso luminoso [lm]	950/1400
Corrente del secondario [mA]	300/500
Temperatura colore	4000K
CRI	>90
UGR	<19
Ottica	lente con griglia antiabbagliamento
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	30°
Lunghezza [mm]	96
Larghezza [mm]	96
Altezza [mm]	54
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	metallo
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	1,15
EAN numero	9010870987982

**DISEGNO**



Etichetta energetica

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.