



GRID

629-0003212400050

GRID R EINBAUSTRALER aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsrastrer Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 300/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör separat ordern,



SKIZZE




TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 10W/17W
Lichtstrom [lm]	950/1400
Strom sekundärseitig [mA]	300/500
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsrastrer
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	30°
Länge [mm]	96
Breite [mm]	96
Höhe [mm]	54
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Metall
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	1,15
EAN-Nummer	9010870987982



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.