


PILLE

737-200136hdv1

PILLE SINGLE L SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, mundgeblasener Glasschirm champagner, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	14
Lichtstrom [lm]	960
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	2700K
CRI	PREMIUM >90
Optik	mundgeblasenes Glas mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	DALI
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Höhe [mm]	281
Durchmesser [mm]	188
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Glas/Schirm	champagner
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	2,00
EAN-Nummer	9010870125674

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.