


SYSTEM02.1

725-04011301405k


SYSTEM 02.1 F PIANTANA in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, emissione luminosa diretto / indiretto 30:70, UGR <19, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: motion daylight, con sensore di movim. e rilevatore qta. di luce, cavo nero, IP20 Interruttore a membrana con collegamento USB (max.1A)



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	93
Flusso luminoso [lm]	14290
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	motion daylight
Area di emissione luce	diretta / indiretta 30:70
Tensione	220-240V AC/DC
Sensore di movimento	con sensore di movimento e rilevatore quantità di luce
Lunghezza [mm]	579
Larghezza [mm]	319
Altezza [mm]	2072
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I
Materiale	alluminio pressofuso
Colore base	bianco
RAL	9016
Cavo	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	18
Peso netto [kg]	13,24
EAN numero	9010506348071



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.