


SAVO

633-00302084305v2

SAVO 20 SQUARE DOUBLE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 12/17/24W
Anzahl Fassungen	2x
Lichtstrom [lm]	3030/4180/5610
Strom sekundärseitig [mA]	350/500/700
Lichtfarbe	2700K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	40°
Länge [mm]	325
Breite [mm]	175
Höhe [mm]	140
Deckenausschnitt [mm]	305x155
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	179
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	1,94
EAN-Nummer	9010870127005

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.