LOG 50

715-1706210113040

LOG 50 Wallwasher Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall, Dekor grau,Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700/550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,





Skizze



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	20
Lichtstrom [lm]	2010
Strom sekundärseitig [mA]	700/550
Lichtfarbe	2700K
CRI	>80
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm²
Länge [mm]	842
Höhe [mm]	55
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Farbe Dekor	grau
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	65
Nettogewicht [kg]	1,41
EAN-Nummer	9010870551381

Lichtverteilungskurve



Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.