



INTERO

712-0118011214050

INTERO 625 ECO DECKENEINBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, ähnlich RAL 9016, Ausstrahlwinkel 80°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300-700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, IP20, mit Leuchtmittel und Klappfedern,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LOP26 L60
Systemleistung [W]	16-36
Anzahl Fassungen	2x
Fassung	GR6d-15
Lichtstrom [lm]	2338-5278
Strom sekundärseitig [mA]	300-700
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	80°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	620
Breite [mm]	620
Höhe [mm]	46
Deckenausschnitt [mm]	604x604
Deckenstärke [mm]	12,5-45
Einbautiefe [mm]	76
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK05
Material	Stahlblech
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Kabel	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Nettogewicht [kg]	4,49
EAN-Nummer	9010506730920

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.