


LOG 50 RING

722-030190111405000

LOG 50 RING 180° PDI SOSPENSIONE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 350/550mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x1,5mm², lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	83
Flusso luminoso [lm]	10790
Corrente del secondario [mA]	350/550
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale con alimentatore non dimmerabile
Alimentatore	non dimmerabile
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	3x1,5mm ²
Lunghezza [mm]	1840
Larghezza [mm]	52
Altezza [mm]	65
Lunghezza sospensione [mm]	3000
Diametro [mm]	1840
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK03
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	12
Peso netto [kg]	9,76
EAN numero	9010870243101

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.