




LOG 50

716-0207144249660


LOG 50 SPOT PD SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005, décor noir, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 24°, émission direct, avec driver, max. 450mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation transparent, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 1500mm, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	36
Flux lumineux [lm]	3320
Courant secondaire [mA]	450
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM >90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique avec driver
Driver	non dimmable
Gradation	direct
Emission de lumière	24°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Longueur [mm]	1687
Largeur [mm]	52
Hauteur [mm]	65
Longueur de suspension [mm]	1500
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Couleur des éléments décoratifs	noir
Câble	transparent
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	25
Poids net [kg]	3,91
EAN numéro	9010506507492



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.