



VALO

720-00131102455b

VALO SYSTEM LUMINAIRE SUR MESURE en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur en PMMA émission direct/indirect, avec driver, max. 700mA, gradation: Smart bluetooth, adaptateur/patère blanc, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	12
Flux lumineux [lm]	1290
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	4000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	Smart bluetooth
Émission de lumière	direct/indirect
Tension	48 VDC
Longueur [mm]	586
Diamètre [mm]	70
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.