



LOG 50

715-0704210719000

LOG 50 OFFICE EINSATZ INSERT LUMINEUX en métal, Lentille optique avec réflecteur Dark métallisé sous vide angle de rayonnement 66°, émission direct/indirect, UGR <16, avec driver, max. 350/550mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 3x1,5mm², IP20



ILLUSTRATION




DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	16
Flux lumineux [lm]	1910
Courant secondaire [mA]	350/550
Température de couleur	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	lentille optique avec réflecteur Dark métallisé sous vide avec driver
Driver	non dimmable
Gradation	direct/indirect
Émission de lumière	66°
Angle de rayonnement [°]	220-240V 50/60Hz
Tension	3x1,5mm²
Câblage traversant	
Longueur [mm]	842
Largeur [mm]	49
Hauteur [mm]	50
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	métal
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	25
Poids net [kg]	0,83
EAN numéro	9010506642490



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.