

V-LINE

694-11001102905r


V-LINE VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 260mA, Dimmbarkeit: Loxone Air, IP20,



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	6
Lichtstrom [lm]	630
Strom sekundärseitig [mA]	260
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser flach
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Loxone Air
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	565
Breite [mm]	18
Höhe [mm]	40
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	1,38
EAN-Nummer	9010506231663

SKIZZE



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.