

## LOG 50

715-0701410014000

LOG 50 Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700/550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>, IP20,



## SKIZZE



## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Leuchtmittel              | LED                  |
| Systemleistung [W]        | 20                   |
| Lichtstrom [lm]           | 3130                 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 700/550              |
| Lichtfarbe                | 4000K                |
| CRI                       | >80                  |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät    |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar        |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt    |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz     |
| Durchgangsverdrahtung     | 3x1,5mm <sup>2</sup> |
| Länge [mm]                | 841                  |
| Schutzart                 | IP20                 |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I       |
| Material                  | Metall               |
| Farbe Leuchte             | weiß                 |
| RAL                       | 9016                 |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000       |
| Energieeffizienzklasse    | C                    |
| Anzahl Leuchten B16A      | 25                   |
| Nettogewicht [kg]         | 0,91                 |
| EAN-Nummer                | 9010506371871        |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.