
## LOG 50

## 715-0701430013000


LOG 50 Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700/550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,



### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 33 |
| Lichtstrom [lm] | 5080 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 700/550 |
| Lichtfarbe | 2700K |
| CRI | >80 |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Durchgangsverdrahtung | 3x1,5mm² |
| | |
| Länge [mm] | 1402 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| | |
| Material | Metall |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Anzahl Leuchten B16A | 25 |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 1,38 |
| EAN-Nummer | 9010506373585 |

### Skizze



Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.