

MAGNETICS

708-00915002406d

MAGNETICS H W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en profilé d'aluminium extrudé, noir, RAL 9005, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 100°, émission direct/indirect, avec driver, max. 700mA, gradation: DALI 2, adaptateur/patère noir, IP20 éclairé directement/indirectement,



ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES


Ampoule	LED
Puissance système [W]	52
Flux lumineux [lm]	3498
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	4000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement	100°
Tension	220-240V 50/60Hz

Longueur [mm]	2003
Largeur [mm]	47,5
Hauteur [mm]	35
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK03

Matériau	profilé d'aluminium extrudé
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	F
Nombre de luminaires sur B16A	25

Poids net [kg]	2,86
EAN numéro	9010506736854

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.