



RIDE RING

675-30901102904d

RIDE RING SYSTEM LINEAR SYSTEMLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, grau, ähnlich RAL 9006, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	48
Lichtstrom [lm]	4490
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser flach mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	DALI
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Länge [mm]	2803
Breite [mm]	35
Höhe [mm]	35
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anzahl Leuchten B16A	25
Nettogewicht [kg]	5,16
EAN-Nummer	9010506281316

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.