
VALO


720-00441012466d

VALO SYSTEM SINGLE SPOT SPOT SUR MESURE noir, RAL 9005,réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 24°, émission direct, rotatif sur 355°, pivotant sur 35°, avec driver, max. 350mA, gradation: DALI, adaptateur/patère blanc, IP20






Illustration



Courbe photométrique



Données techniques

Ampoule	LED
Puissance système [W]	7
Flux lumineux [lm]	730
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	4000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	24°
Tension	48 VDC
Longueur [mm]	170
Largeur [mm]	150
Hauteur [mm]	37
Diamètre [mm]	28
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Valeur IK	IK04
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d`efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	0,55
EAN numéro	9010506239188

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.