


DASH 2

599-105010229050

DASH 2 SD AUFBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium  
 Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 17°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit:  
 nicht dimmbar, Adapter/Baldachin weiß, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10
Lichtstrom [lm]	560
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	17°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	80
Höhe [mm]	179
Durchmesser [mm]	67
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK01
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	G
Anzahl Leuchten B16A	200
Nettogewicht [kg]	0,68
EAN-Nummer	9010506789683

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.