



PARE

100-02190110

PARE W LAMPADA DA PARETE A PLAFONE in alluminio, antracite, simile a RAL 7024, copertura in policarbonato fascio 110°, emissione luminosa diretta / indiretta, max. 350mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP54



DISEGNO



DETTAGLI TECNICI


Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	12
Flusso luminoso [lm]	380
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in policarbonato
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Angolo apertura fascio luminoso	110°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	207
Larghezza [mm]	60
Altezza [mm]	110
Classe di protezione	IP54
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK10
Materiale	alluminio
Colore base	antracite
RAL	7024
Durata di vita [h]	L80 B10 20 000
Classe efficienza energetica	C

Peso netto [kg]	0,90
EAN numero	9010506456639



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.