


SOPO

100-q30190110

SOPO SQUARE L SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, antracite, simile a RAL 7024, fascio 110°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP54




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	30
Flusso luminoso [lm]	2950
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	110°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	300
Larghezza [mm]	300
Altezza [mm]	49
Classe di protezione	IP54
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK10
Materiale	alluminio
Colore base	antracite
RAL	7024
Durata di vita [h]	L80 B10 20 000
Classe efficienza energetica	D

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.