



PONTOS

305-621524w27k


PONTOS SQUARE INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, fascio 24°, emissione luminosa diretta, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP44



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 10W
Flusso luminoso [lm]	810
Corrente del secondario [mA]	250
Temperatura colore	2700K
CRI	>80
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	24°
Tensione	40 VDC
Lunghezza [mm]	90
Larghezza [mm]	90
Altezza [mm]	80
Dimensione taglio soffitto [mm]	83x83
Prof. d'incasso [mm]	110
Classe di protezione	IP44
Classe di protezione	classe di protezione III
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9003
Durata di vita [h]	L80 B10 20 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	0,22
EAN numero	9008905795503



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.