


## NEXT

472-291008s

NEXT W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, gris, RAL 9006, émission direct/indirect, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, IP65




## ILLUSTRATION



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Ampoule                         | LED                    |
| Puissance système [W]           | 7,5                    |
| Flux lumineux [lm]              | 365                    |
| Courant secondaire [mA]         | 350                    |
| Température de couleur          | 3000K                  |
| CRI                             | >90                    |
| Driver                          | avec driver            |
| Gradation                       | non dimmable           |
| Émission de lumière             | direct/indirect        |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz       |
| Longueur [mm]                   | 100                    |
| Largeur [mm]                    | 100                    |
| Hauteur [mm]                    | 100                    |
| Projection [mm]                 | 100                    |
| Type de protection              | IP65                   |
| Classe de protection            | classe de protection I |
| Matériau                        | aluminium              |
| Couleur du luminaire            | gris                   |
| RAL                             | 9006                   |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 20 000         |
| Classe d'efficacité énergétique | D                      |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.