

TCI

24-127570

Driver PRO FLAT 22, blanc, non dimmable, avec dispositif de correction de facteur de puissance, section de câble jusqu'à 1,5mm², protection contre la surchauffe, les courts-circuits, surtensions et surcharges, découpe pour encastrement=50mm, réglable par bouton DIP-SWITCH (voir B3) : courant continu

L146mm, l=43mm, H=22mm


220-240V 50/60Hz



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	6-22
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	147
Largeur [mm]	44
Hauteur [mm]	22
Dimension de la découpe plafond [mm]	50
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	plastique
Couleur du luminaire	blanc
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	0,10
EAN numéro	8010703386648

ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

Konverter, nicht dimmbar, 230 V AC

Einstellbar mittels DIP-SWITCH:

mA	W	V DC	mA	W	V DC
125	5,5	44	325	14	44
150	6,5	44	350	15	44
175	7,5	44	375	16,5	44
200	8,5	44	400	17,5	44
225	9,5	44	425	18,5	44
250	11	44	450	19,5	44
275	12	44	475	21	44
300	13	44	500	22	44



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.