



ELIX MINI

276-0130690342706


ELIX MINI R INCASSO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, Decoro nero, fascio 28°, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 90°, senza alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 6W
Flusso luminoso [lm]	330
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	2700K
CRI	>90
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	28°
Tensione	17,6 VDC
Lunghezza [mm]	70
Altezza [mm]	95
Diametro [mm]	70
Dimensione taglio soffitto [mm]	64
Prof. d'incasso [mm]	125
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione III
Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Colore decorazione	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 20 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	0,35
EAN numero	9008905787461



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.