



## BEN

472-0060890003005

BEN SQUARE W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 400mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,




## SKIZZE



## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel              | LED               |
| Systemleistung [W]        | 9                 |
| Lichtstrom [lm]           | 525               |
| Strom sekundärseitig [mA] | 400               |
| Lichtfarbe                | 3000K             |
| CRI                       | >90               |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar     |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz  |
| Länge [mm]                | 80                |
| Breite [mm]               | 80                |
| Höhe [mm]                 | 200               |
| Schutzart                 | IP65              |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I    |
| Material                  | Aluminium         |
| Farbe Leuchte             | weiß              |
| RAL                       | 9003              |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 20 000    |
| Energieeffizienzklasse    | E                 |
| Nettogewicht [kg]         | 1,27              |
| EAN-Nummer                | 9008905918537     |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.