




ALICA

472-0000790002705

ALICA W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, blanc, RAL 9003, émission direct/indirect, avec driver, max. 200mA, gradation: non dimmable, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	8
Flux lumineux [lm]	400
Courant secondaire [mA]	200
Température de couleur	2700K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct/indirect
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	200
Largeur [mm]	100
Hauteur [mm]	70
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	0,73
EAN numéro	9010506019643

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.