



RUBE PDI

757-lr15041050s

RUBE PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, mikrop Prismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Pendellänge 2500mm, IP20,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	49
Lichtstrom [lm]	5100
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	1495
Breite [mm]	295
Höhe [mm]	15
Pendellänge [mm]	2500
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I


Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	50 000
Energieeffizienzklasse	D

Nettogewicht [kg]	6,33
EAN-Nummer	9010506374360



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.