



MUSO

501-r2819150

MUSO ROUND SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9003, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 115°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	18
Lichtstrom [lm]	1750
Strom sekundärseitig [mA]	250
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	115°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	48
Durchmesser [mm]	280
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK08
Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	0,79
EAN-Nummer	9008905920806

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.