


ALIAR

472-90029900

ALIAR F BORNE LUMINEUSE en aluminium, anthracite, RAL 7016, émission indirect, avec driver, gradation: non dimmable, IP65




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	11
Flux lumineux [lm]	460
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	indirect
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	80
Largeur [mm]	150
Hauteur [mm]	600
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	57
Poids net [kg]	2,85
EAN numéro	9010506111668

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.