




PAN

305-0130380003006

PAN LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL en aluminium, noir, RAL 9005, émission direct, sans driver, max. 250mA, gradation: voir driver, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 2W
Flux lumineux [lm]	155
Courant secondaire [mA]	250
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Tension	9 VDC
Longueur [mm]	80
Largeur [mm]	80
Hauteur [mm]	30
Dimension de la découpe plafond [mm]	69x69
Profondeur d'encastrement [mm]	62
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Durée de vie [h]	L80 B10 60 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,15
EAN numéro	9010506027280

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.