


LORA

176-102040002966d

LORA 4 PD SUSPENSION en acier, noir, RAL 7016, blanc noir, angle de rayonnement 42°, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: DALI, câble d'alimentation noir, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	10
Flux lumineux [lm]	690
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	42°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	221,9
Hauteur [mm]	100
Longueur de suspension [mm]	3000
Diamètre [mm]	220
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	acier
Couleur du luminaire	noir
RAL	7016
Couleur verre/abat-jour	blanc noir
Couleur adaptateur/patère	noir
Câble	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	1,01
EAN numéro	9010506764567

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.