


LORA

176-102050002956d

LORA 5 PD HÄNGELEUCHE aus Stahl, weiß, ähnlich RAL 9003, weiß schwarz, Ausstrahlwinkel 42°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel weiß, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel              | LED               |
| Systemleistung [W]        | 10                |
| Lichtstrom [lm]           | 690               |
| Strom sekundärseitig [mA] | 500               |
| Lichtfarbe                | 3000K             |
| CRI                       | >90               |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit               | DALI              |
| Lichtaustritt             | direkt            |
| Ausstrahlwinkel           | 42°               |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz  |
| Länge [mm]                | 330               |
| Höhe [mm]                 | 100               |
| Pendellänge [mm]          | 3000              |
| Durchmesser [mm]          | 360               |
| Schutzart                 | IP20              |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I    |
| Material                  | Stahl             |
| Farbe Leuchte             | weiß              |
| RAL                       | 9003              |
| Farbe Glas/Schirm         | weiß schwarz      |
| Farbe Adapter/Baldachin   | weiß              |
| Kabel                     | weiß              |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 20 000    |
| Energieeffizienzklasse    | E                 |
| Nettogewicht [kg]         | 1,53              |
| EAN-Nummer                | 9010506764444     |

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.