


LORA

176-102030002356d


LORA 3 PD SUSPENSION en acier, blanc, RAL 9003, blanc noir, angle de rayonnement 42°, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: DALI, câble d'alimentation blanc, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 1500mm, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	10
Flux lumineux [lm]	700
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	42°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	360
Hauteur [mm]	89
Longueur de suspension [mm]	1500
Diamètre [mm]	360
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	acier
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur verre/abat-jour	blanc noir
Couleur adaptateur/patère	blanc
Câble	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	1,29
EAN numéro	9010506764857



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.