


## AEON

305-652530b

AEON ROUND DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,




### SKIZZE



### TECHNISCHE DETAILS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel              | LED               |
| Systemleistung [W]        | 11                |
| Lichtstrom [lm]           | 1070              |
| Strom sekundärseitig [mA] | 250               |
| Lichtfarbe                | 3000K             |
| CRI                       | >80               |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar     |
| Lichtaustritt             | direkt            |
| Ausstrahlwinkel           | 45°               |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz  |
| Höhe [mm]                 | 105               |
| Durchmesser [mm]          | 80                |
| Schutzart                 | IP65              |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I    |
| Material                  | Aluminium         |
| Farbe Leuchte             | schwarz           |
| RAL                       | 9005              |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000    |
| Energieeffizienzklasse    | F                 |
| Anzahl Leuchten B16A      | 42                |
| Nettogewicht [kg]         | 0,40              |
| EAN-Nummer                | 9010979316119     |

### LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.