

**TRIDONIC****248-89801003**

Kit mit Notlicht-LED-Treiber, 220 ÷ 240 V, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, -5 ... +55 °C \_ Bereitschaftsbetrieb \_ 3 h Bemessungsbetriebsdauer \_ Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber) \_ 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber \_ Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet \_ Konstante Ausgangsleistung \_ Maximale Lichtleistung für alle LED-Module \_ Elektronisches Ladesystem \_ Tiefentladeschutz \_ Kurzschlussfester Akku-Anschluss \_ Verpolungsschutz für Akku

**Données techniques**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Tension            | 220-240V 50/60Hz |
| Longueur [mm]      | 179              |
| Largeur [mm]       | 30               |
| Hauteur [mm]       | 21               |
| Type de protection | IP20             |
| Durée de vie [h]   | 100 000          |
| Poids net [kg]     | 0,27             |
| EAN numéro         | 9006210798622    |



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.