

TRIDONIC**248-89801003**

Kit mit Notlicht-LED-Treiber, 220 \dot{z} 240 V, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, -5 ... +55 °C _ Bereitschaftsbetrieb _ 3 h
Bemessungsbetriebsdauer _ Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber) _ 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber _ Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet _
Konstante Ausgangsleistung _ Maximale Lichtleistung für alle LED-Module _ Elektronisches Ladesystem _ Tiefentladeschutz _
Kurzschlussfester Akku-Anschluss _ Verpolungsschutz für Akku

**TECHNICAL DETAILS**

Voltage	220-240V 50/60Hz
Length [mm]	179
Width [mm]	30
Height [mm]	21
IP protection class	IP20
Lifetime [h]	100 000
Net weight [kg]	0.27
EAN number	9006210798622



The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%.
Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.