

TRIDONIC

248-89801003

Kit mit Notlicht-LED-Treiber, 220 $\pm$ 240 V, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, -5 ... +55 °C _ Bereitschaftsbetrieb _ 3 h
Bemessungsbetriebsdauer _ Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber) _ 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber _ Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet _
Konstante Ausgangsleistung _ Maximale Lichtleistung für alle LED-Module _ Elektronisches Ladesystem _ Tiefentladeschutz _
Kurzschlussfester Akku-Anschluss _ Verpolungsschutz für Akku



TECHNISCHE DETAILS

Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	179
Breite [mm]	30
Höhe [mm]	21
Schutzart	IP20
Lebensdauer [h]	100 000
Nettogewicht [kg]	0,27
EAN-Nummer	9006210798622



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.