

## TCI

24-141130


DC 4W 350mA BULL/U Konverter, nicht dimmbar, Drahtquerschnitt bis zu 2,5mm<sup>2</sup>, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt=42mm, 4W, 2 ... 11,5 V DC, max. 350mA  
L=68mm, B=35mm, H=21,5mm  
220-240V 50/60Hz



### DETTAGLI TECNICI

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Potenza sistema [W]          | 4                       |
| Corrente del secondario [mA] | 350                     |
| Alimentatore                 | con alimentatore        |
| Dimmerabilità                | non dimmerabile         |
| Tensione                     | 220-240V 50/60Hz        |
| Lunghezza [mm]               | 60                      |
| Larghezza [mm]               | 35                      |
| Altezza [mm]                 | 21,5                    |
| Classe di protezione         | IP20                    |
| Classe di protezione         | classe di protezione II |
| Materiale                    | plastica                |
| Colore base                  | bianco                  |
| Numero di lampadine B16A     | 50                      |
| Peso netto [kg]              | 0,04                    |
| EAN numero                   | 9010979809536           |

## DISEGNO



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.