


SAVO

726-1122001224050

SAVO 21 R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 17°, émission direct, rotatif sur 355°, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350/500/700/800mA, gradation: voir driver, IP20



ILLUSTRATION




DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 12W/17W/24W/28W
Flux lumineux [lm]	1730/2390/3200/3580
Courant secondaire [mA]	350/500/700/800
Température de couleur	4000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	17°
Longueur [mm]	154
Largeur [mm]	154
Hauteur [mm]	110
Dimension de la découpe plafond [mm]	140x140
Épaisseur du plafond [mm]	1-20
Profondeur d'encastrement [mm]	140
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	C
Poids net [kg]	0,58
EAN numéro	9010979784703



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.