

SAVO

633-00302084905v3

SAVO 20 SQUARE DOUBLE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------------|--|
| Leuchtmittel | LED 12/17/24W |
| Anzahl Fassungen | 2x |
| Lichtstrom [lm] | 3770/5200/7000 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350/500/700 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | PREMIUM>90 |
| Optik | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 40° |
| Länge [mm] | 325 |
| Breite [mm] | 175 |
| Höhe [mm] | 140 |
| Deckenausschnitt [mm] | 305x155 |
| Deckenstärke [mm] | 1-25 |
| Einbautiefe [mm] | 179 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Nettogewicht [kg] | 1,94 |
| EAN-Nummer | 9010979830370 |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.