

TRIDONIC

700-2002

basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc

Casambi Ready Funk-Sensor

- _ Bestandteil des basicDIM Wireless Systems (Casambi ready)
- _ Umgebungslichtabhängige Steuerung und Anwesenheitserkennung
- _ Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät
- _ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf
- _ Stromversorgung über das Netz
- _ Montagevarianten für abgehängte Decken und Massivdecken verfügbar
- _ Passive Infrared Sensor Technologie
- _ Inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs

LxBxH

85x85x73,3mm

Netzspannungsbereich: 220-240V

f= 50/60Hz

Leistungsaufnahme: 0,17W

max. Leistungsaufnahme: 0,5W

Erfassungsbereich bei Montagehöhe 3m: d=8m

Erfassungswinkel 53°

Max. Ausgangsleistung Funkempfänger + 4 dBm

Umgebungstemperatur ta 0 ... +50 °C

Lagertemperatur ts -40 ... +85 °C

Schutzart IP20

VPE 24 Stk.

DETTAGLI TECNICI

Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	73,3
Diametro [mm]	85
Prof. d'incasso [mm]	56
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione II	classe di protezione II
Colore base	bianco
Peso netto [kg]	0,10
EAN numero	9010979809857



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.