## LOG 50

## 715-17020b0014000

LOG 50 Einsatz ID LICHTEINSATZ aus Metall, transparent, Lichtaustritt indirekt, ohne Betriebsgerät, max. 550mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

### Skizze




### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED 10W |
| Lichtstrom [lm] | 1290 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 550 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >80 |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Länge [mm] | 561 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Material | Metall |
| Farbe Glas/Schirm | transparent |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Nettogewicht [kg] | 0,33 |
| EAN-Nummer | 9010979865204 |

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.