


LENS 2

606-001529720011966v


LENS 2 SHORT DOUBLE T TISCHKLEMMLEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Hybridoptik aus Freiformlinsen, mikrofacettierten HG Reflektoren und schwarzem Entblendungsraster Bodenplatte schwarz, Ausstrahlwinkel für Doppelarbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt 20:80, UGR <16, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: Sensor Matrix, mit Bewegungsmelder inkl. Einzelarbeitsplatzerkennung u. Multisensortageslichtsteuerung, IP20, mit Glas-Touch-Bedienstelle mit integriertem Display / Unterkante Bedienstelle 450mm,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	76/82/89/110
Lichtstrom [lm]	11630/12600/13600/16420
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Hybridoptik aus Freiformlinsen, mikrofacettierten HG Reflektoren und schwarzem Entblendungsraster mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	Sensor Matrix
Dimmbarkeit	direkt/- indirekt 20:80
Lichtaustritt	für Doppelarbeitsplatz
Ausstrahlwinkel [°]	220-240V 50/60Hz
Spannung	mit Bewegungsmelder inkl. Einzelarbeitsplatzerkennung u. Multisensortageslichtsteuerung
Bewegungsmelder	
Länge [mm]	1381
Breite [mm]	36
Höhe [mm]	1340
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
Farbe Bodenplatte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 100 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	25
Nettogewicht [kg]	7,29
EAN-Nummer	9010979931220



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.