## LORA 2

**222-s00059**

LORA FLY 4 PD SOSPENSIONE in alluminio, nero, simile a RAL 9005,lente in plastica di elevata qualità fascio 40°, emissione luminosa diretta, UGR <28, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: taglio di fase, cavo nero, soft-touch, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20





### Dettagli tecnici

| | |
|---|---|
| Lampadina | LED |
| Potenza sistema [W] | 9,5 |
| Flusso luminoso [lm] | 760/800 |
| Corrente del secondario [mA] | 500 |
| Temperatura colore | 2700/3000K |
| CRI | 90 |
| UGR | <28 |
| Ottica | lente in plastica di elevata qualità |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilita | taglio di fase |
| Area di emissione luce | diretta |
| Angolo apertura fasio luminoso | 40° |
| Tensione | 220-240V 50Hz |
| | |
| Altezza [mm] | 335 |
| Lunghezza sospensione [mm] | 3000 |
| Diametro [mm] | 250 |
| Classe di protezione | IP20 |
| Classe di protezione | classe di protezione I |
| | |
| Materiale | alluminio |
| Colore base | nero |
| RAL | 9005 |
| Colore adattotore/basetta | nero |
| Cavo | nero, soft-touch |
| Durata di vita [h] | 50 000 L80 B10 |
| Temperatura ambiente | da 0° a +35° |
| Classe efficienza energetica | E |
| Numero di lampadine B16A | 200 |
| | |
| Peso netto [kg] | 1,00 |
| EAN numero | 9010979976733 |

Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.