



OTIN

227-112287023240050

OTIN LENS M SQUARE R DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro Riflettore in plastica sfaccettato lucido, lente a microcelle fascio 60°, emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, max. 300mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 2,5mm², IP54/IP20 con modulo X-Change sostituibile senza attrezzi,




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	11
Flusso luminoso [lm]	1760
Corrente del secondario [mA]	300
Temperatura colore	4000K
CRI	>90
UGR	<19
Ottica	lente a microcelle
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	60°
Tensione	220-240V AC/DC
Cablaggio passante	2,5mm²
Lunghezza [mm]	182
Larghezza [mm]	182
Altezza [mm]	63
Dimensione taglio soffitto [mm]	150-170
Spessore soffitto [mm]	1-25
Prof. d'incasso [mm]	80
Classe di protezione	IP54/IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore decorazione	Riflettore in plastica sfaccettato lucido
Durata di vita [h]	L90 B10 100 000
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	49
Peso netto [kg]	0,55
EAN numero	9010979987647

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.