LOG 50

715-270511042t00d

LOG 50 OFFICE EINSATZ TW INSERTO LUMINOSO in metallo, nero, simile a RAL 9005,Ottica lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto fascio 66°, emissione luminosa diretta, UGR <16, con alimentatore, max. 330mA, dimmerabilità: TUNABLE WHITE DALI DT8, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20 Tunable White,

Disegno



Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	15
Flusso luminoso [lm]	2070 (4000K)
Corrente del secondario [mA]	330
Temperatura colore	2700-6500K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilita	TUNABLE WHITE DALI DT8
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fasio luminoso	66°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	metallo
Colore base	nero
RAL	9005
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	64
Peso netto [kg]	2,14
EAN numero	9008905494697

Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.