

## PARI

99259527

PARI SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, diffusore satinato in PMMA cubico per luce omogenea emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP43



### DETTAGLI TECNICI

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Lampadina                    | LED                            |
| Potenza sistema [W]          | 15                             |
| Flusso luminoso [lm]         | 1460                           |
| Corrente del secondario [mA] | 350                            |
| Temperatura colore           | 3000K                          |
| CRI                          | >80                            |
| Ottica                       | diffusore in PMMA opale cubico |
| Alimentatore                 | con alimentatore               |
| Dimmerabilità                | non dimmerabile                |
| Area di emissione luce       | diretta                        |
| Tensione                     | 220-240V AC/DC                 |
| Lunghezza [mm]               | 599                            |
| Larghezza [mm]               | 43                             |
| Altezza [mm]                 | 81                             |
| Classe di protezione         | IP43                           |
| Classe di protezione I       | classe di protezione I         |
| Materiale                    | alluminio pressofuso           |
| Colore base                  | nero                           |
| RAL                          | 9005                           |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000                 |
| Peso netto [kg]              | 1,27                           |
| EAN numero                   | 9008905613586                  |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.